



**Aktion
gültig bis
31.01.2021**

**unFASSbar gute Qualität mit
unFASSbar guten Lösungen!**

Testen Sie unsere Fasspumpen!

Bestell-Hotline:

Tel. +41 61 30302-02 oder Fax +41 61 30302-03

Sie erreichen uns Montag - Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr!



BS-1 - Basis-Set

- Für kurze und gelegentliche Einsätze
- Für dünnflüssige, nicht brennbare Flüssigkeiten, verdünnte Säuren und Laugen

Lieferumfang

- 1 x Motor p310-A-230
- 1 x Pumpwerk DL-PP-R-Niro-1000
- 2 m Schlauch PVC verstärkt DN19
- 1 x Schlauchstecker PP DN19
- 2 x Schlauchschellen Edelstahl
- 1 x Zapfpistole PP/FPM/Niro
- 1 x Fassadapter PP
- 1 x Wandhalterung

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Fördermenge: | 30-50 l/min |
| Leistung: | 520 W |
| Spannung: | 230 V |
| Eintauchtiefe: | 1000 mm |
| Art.-Nr. | 410-0002 |

779,- CHF
Preis netto/Stck.

Bestellmenge: _____



WS1 - Werkstatt-Set

- Für häufigen Einsatz und lange Betriebszeit
- Für nicht brennbare Flüssigkeiten rund um das Auto

Lieferumfang

- 1 x Motor p400-A-230
- 1 x Pumpwerk DL-ALU-A-1000
- 2 m Schlauch PVC gewebeverstärkt DN25
- 2 x Schlauchstecker PVDF DN25
- 2 x Schlauchschellen Edelstahl
- 1 x Zapfpistole Alu DN25
- 1 x Fassadapter PP
- 1 x Wandhalterung

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Fördermenge: | 50-80 l/min |
| Leistung: | 850 W |
| Spannung: | 230 V |
| Eintauchtiefe: | 1000 mm |
| Art.-Nr. | 460-0002 |

1.099,- CHF
Preis netto/Stck.

Bestellmenge: _____



AS-1 - Allround-Set

- Für häufigen Einsatz und lange Betriebszeit
- Für konzentrierte Säuren und Laugen

Lieferumfang

- 1 x Motor p400-A-230
- 1 x Pumpwerk DL-PP-R-HC-1000
- 2 m Schlauch PVC verstärkt DN25
- 1 x Schlauchstecker PP DN25
- 2 x Schlauchschellen Edelstahl
- 1 x Zapfpistole PP/FPM/HC DN25
- 1 x Fassadapter PP
- 1 x Wandhalterung

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Fördermenge: | 50-80 l/min |
| Leistung: | 850 W |
| Spannung: | 230 V |
| Eintauchtiefe: | 1000 mm |
| Art.-Nr. | 415-0011 |

1.119,- CHF
Preis netto/Stck.

Bestellmenge: _____



CS-1 - Chemie-Set

- Für häufigen Einsatz und lange Betriebszeit
- Für fast alle dünnflüssigen, nicht brennbaren Chemikalien

Lieferumfang

- 1 x Motor p400-A-230
- 1 x Pumpwerk DL-PVDF-A-HC-1000
- 2 m Schlauch Universal-Chemie DN25
- 2 x Schlauchstecker PVDF DN25
- 2 x Schlauchschellen Edelstahl
- 1 x Zapfpistole PVDF/FEP 1¼"
- 1 x Fassadapter PP
- 1 x Wandhalterung

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Fördermenge: | 50-80 l/min |
| Leistung: | 850 W |
| Spannung: | 230 V |
| Eintauchtiefe: | 1000 mm |
| Art.-Nr. | 420-0002 |

1.655,- CHF
Preis netto/Stck.

Bestellmenge: _____



ES1 - ATEX-Set

- Für häufigen Einsatz und lange Betriebszeit
- Für brennbare Flüssigkeiten, schwache Säuren und Laugen

Lieferumfang

- 1 x Motor EX700
- 1 x Pumpwerk Niro-A-1000
- 2 m Lösemittelschlauch DN25
- 2 x Schlaucheinbind MS 1¼"
- 1 x Zapfpistole MS/PTFE
- 1 x Potential-Ausgleichskabel
- 1 x Fassadapter PP
- 1 x Wandhalterung

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Fördermenge: | max. 100 l/min |
| Leistung: | 700 W |
| Spannung: | 230 V |
| Eintauchtiefe: | 1000 mm |
| Art.-Nr. | 430-0002 |

2.055,- CHF
Preis netto/Stck.

Bestellmenge: _____

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle angegebenen Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung ab Werk. Die Aktion ist gültig für Bestellungen bis zum 31.01.2021. Zwischenverkäufe, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Vorteile

Geringe Instandhaltungskosten

- Robuste, leicht wechselbare Kupplung
- Verstärkte Tauchrohre
- Starke Welle
- Edelstahl für beanspruchte Teile
- Dichtungslose Pumpwerke erhältlich
- Keine Gewindeprobleme

Geringe Investitions- und Betriebskosten

- Ein Motor für alle Pumpwerke
- Weniger Betriebsausrüstung
- Schnelles An- und Abkoppeln des Motors durch Bajonettverschluss, Sperrbügel oder Schnellwechselkupplung

Kein Wellenführungsrohr

- Freiliegende Antriebswelle
- Leicht zu reinigen
- Keine Toträume
- Stabile Gleitringdichtung bei SD-Serie

Hohe Sicherheit

- Optionaler Magnetantrieb für hermetisch dichte Pumpe
- Stabile Motor-Pumpwerkverbindung
- ATEX zertifizierte Fasspumpen erhältlich

Optionen



Bajonettverschluss

- Sekundenschnelle Ankopplung
- Robuste Ausführung
- Stabile Bogenzahnkupplung
- Unempfindlich gegen Verschmutzung und aggressive Umgebung



MAG

- Magnetkupplung
- Hermetisch dicht
- Einsatz für ausgasende Flüssigkeiten
- Keine Leckage
- Optional/nachrüstbar für Bajonettverschluss



SWK

- Schnellwechselkupplung zum leichten Trennen von Motor und Pumpe
- Keine Hebevorrichtung nötig
- Leichte Demontage zur Reinigung und Wartung durch Spezialgewinde



DL

- Dichtungslos
- Zum Umfüllen und Entleeren von Fässern und Containern
- Die ideale Fasspumpe für die meisten dünnflüssigen Medien




SD

- Schnell demontierbar
- Leichte Demontage zur Reinigung und Wartung



ds

- Exzenterschneckenpumpe für mittelviskose Flüssigkeiten
- Schonende Förderung
- Niedrigere Drehzahl mit Drehstrommotoren



MP

- Zum Mischen oder Pumpen (umschaltbar)
- Zum Durchmischen von Emulsionen, Dispersionen, Suspensionen vor dem Pumpvorgang
- In der Stellung „Mischen“ werden Bohrungen im Tauchrohr geöffnet, so dass das Medium im Fass zirkulieren kann
- In der Stellung „Pumpen“ werden die Bohrungen verschlossen und das Pumpwerk funktioniert als Fasspumpe



S

- Mit Förderschnecke für mittelviskose Medien ($\eta > 200$ mPas), wenn konventionelle Fördererlemente an ihre Einsatzgrenze stoßen
- Ideal kombinierbar mit Drehstrommotoren wenn schonende Produktförderung nötig ist